crotag

Agentul autorizat pentru

PolyTechBooT
Poliüretan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Păşeşte Oriunde Doreşti



PROTECȚIE MAXIMĂ

UTILIZARE CONFORTABILĂ

CONSTRUCȚIE IMPERMEABILĂ

BAZĂ ANTIALUNECARE

MATERIAL DURABIL

PERFORMANȚĂ DE LUNGĂ DURATĂ

office@crotag.ro

PolyTech BB

office@crotag.ro

crotag

Agentul autorizat pentru

PolyTechBooT
Poliüretan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi



PolyTech BB – O4

Vărf metalic :Nu
Lamela antiperforatie: Nu
EN ISO 20347



PolyTech BB – O5

Vărf metalic :Nu
Lamela antiperforatie: Da
EN ISO 20347



PolyTech BB – S4

Vărf metalic :Da
Lamela antiperforatie: Nu
EN ISO 20345



PolyTech BB – S5

Vărf metalic :Da
Lamela antiperforatie: Da
EN ISO 20345

Caracteristică	Descriere
Superior	Poliuretan (PU) de joasă densitate
Talpă	Poliuretan de înaltă densitate; producătorul specifică rezistența la combustibil (FO)
Izolație termică	Producătorul raportează absența fisurării până la -40 °C; proprietăți de izolare HI și CI
Antistatic / rezistență la alunecare	Producătorul specifică proprietăți antistatice (A) și rezistență la alunecare (SRC)
Branț	Branț ortopedic, antibacterian și detașabil Fuspet

PolyTech BLB

office@crotag.ro

crotag

Agentul autorizat pentru

PolyTechBooT



PolyTech BLB – O4

Vărf metalic :Nu
Lamela antiperforatie: Nu
EN ISO 20347



PolyTech BLB – O5

Vărf metalic :Nu
Lamela antiperforatie: Da
EN ISO 20347



PolyTech BLB – S4

Vărf metalic :Da
Lamela antiperforatie: Nu
EN ISO 20345



PolyTech BLB – S5

Vărf metalic :Da
Lamela antiperforatie: Da
EN ISO 20345

Caracteristică	Descriere
Superior	Poliuretan (PU) de joasă densitate
Talpă	Poliuretan de înaltă densitate; producătorul specifică rezistența la combustibil (FO)
Izolație termică	Producătorul raportează absența fisurării până la -40 °C; proprietăți de izolare HI și CI
Antistatic / rezistență la alunecare	Producătorul specifică proprietăți antistatice (A) și rezistență la alunecare (SRC)
Branț	Branț ortopedic, antibacterian și detașabil Fuspet



PolyTech GB – O4

Vărf metalic :Nu
Lamela antiperforatie: Nu
EN ISO 20347



PolyTech GB – O5

Vărf metalic :Nu
Lamela antiperforatie: Da
EN ISO 20347



PolyTech GB – S4

Vărf metalic :Da
Lamela antiperforatie: Nu
EN ISO 20345



PolyTech GB – S5

Vărf metalic :Da
Lamela antiperforatie: Da
EN ISO 20345

Caracteristică	Descriere
Superior	Poliuretan (PU) de joasă densitate
Talpă	Poliuretan de înaltă densitate; producătorul specifică rezistența la combustibil (FO)
Izolație termică	Producătorul raportează absența fisurării până la -40 °C; proprietăți de izolare HI și CI
Antistatic / rezistență la alunecare	Producătorul specifică proprietăți antistatice (A) și rezistență la alunecare (SRC)
Branț	Branț ortopedic, antibacterian și detașabil Fuspet

PolyTech WB

office@crotag.ro

crotag

Agentul autorizat pentru

PolyTechBooT



PolyTech WB – O4

Vărf metalic :Nu
Lamela antiperforatie: Nu
EN ISO 20347



PolyTech WB – O5

Vărf metalic :Nu
Lamela antiperforatie: Da
EN ISO 20347



PolyTech WB – S4

Vărf metalic :Da
Lamela antiperforatie: Nu
EN ISO 20345



PolyTech WB – S5

Vărf metalic :Da
Lamela antiperforatie: Da
EN ISO 20345

Caracteristică	Descriere
Superior	Poliuretan (PU) de joasă densitate
Talpă	Poliuretan de înaltă densitate; producătorul specifică rezistența la combustibil (FO)
Izolație termică	Producătorul raportează absența fisurării până la -40 °C; proprietăți de izolare HI și CI
Antistatic / rezistență la alunecare	Producătorul specifică proprietăți antistatice (A) și rezistență la alunecare (SRC)
Branț	Branț ortopedic, antibacterian și detașabil Fuspet

PolyTech WG

office@crotag.ro

crotag

Agentul autorizat pentru

PolyTechBooT
Poliüretan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi



PolyTech WG – O4

Vărf metalic :Nu
Lamela antiperforatie: Nu
EN ISO 20347



PolyTech WG – O5

Vărf metalic :Nu
Lamela antiperforatie: Da
EN ISO 20347



PolyTech WG – S4

Vărf metalic :Da
Lamela antiperforatie: Nu
EN ISO 20345



PolyTech WG – S5

Vărf metalic :Da
Lamela antiperforatie: Da
EN ISO 20345

Caracteristică	Descriere
Superior	Poliuretan (PU) de joasă densitate
Talpă	Poliuretan de înaltă densitate; producătorul specifică rezistența la combustibil (FO)
Izolație termică	Producătorul raportează absența fisurării până la -40 °C; proprietăți de izolare HI și CI
Antistatic / rezistență la alunecare	Producătorul specifică proprietăți antistatice (A) și rezistență la alunecare (SRC)
Branț	Branț ortopedic, antibacterian și detașabil Fuspet